

Link do produktu: <https://stylus.sklep.pl/beton-dekoracyjny-natural-concrete-masa-bez-podkladu-i-impregnatu-na-15-m2-p-27.html>



## BETON DEKORACYJNY NATURAL CONCRETE. MASA BEZ PODKŁADU I IMPREGNATU NA 15 M2

Cena **190,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

### Opis produktu

EFEKT BETONU DEKORACYJNEGO "NATURAL CONCRETE" DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKOM ORAZ STARANNIE DOBRANEJ PIGMENTACJI, DO ZŁUDZENIA WYGLĄDA JAK PRAWDZIWY BETON, A NIE JEDYNIIE JAK TYNK, KTÓRY GO PRZYPOMINA.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- + EKOLOGICZNY TYNK WAPIENNO-POLIMEROWY
- + NIE TRZEBA MIESZAĆ Z WODĄ I ZUŻYĆ W OKREŚLONYM CZASIE. JEST TO GOTOWA MASA SCHNĄCA DOPIERO NA ŚCIANIE. W RAZIE POTRZEBY MOŻNA ZAMKNAĆ I ZUŻYĆ PÓŹNIEJ.
- + ŁATWA APLIKACJA
- + BETON JEST ODPORNY NA USZKODZENIA.
- + ODPORNY NA ZABRUDZENIA.
- + DZIĘKI ODPOWIEDNIM, NATURALNYM SPOIWIEM I WYPEŁNIACZOM WPROWADZA DO WNĘTRZA KORZYSTNY MIKROKLIMAT (IDEALNY DLA ALERGIKÓW I DZIECI).
- + WYSOKIE PH ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PLEŚNI I GRZYBÓW.

18,8 KG. GOTOWEJ MASY "NATURAL CONCRETE"

#### DO WYBORU NASTĘPUJĄCE KOLORY:

1. JASNOSZARY
2. SZARY
3. CIEMNOSZARY

---

### **APLIKACJA:**

-ŚCIANA POD DEKORACJĘ NIE MOŻE BYĆ ZAPYLONA I CHŁONNA. POWIERZCHNIE TAKIE JAK: TYNKI GIPSOWE, PŁYTY G-K, WYSZLIFOWANĄ GŁADŹ NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ MOCNYM GRUNTEM UNIWERSALNYM TYPU UNI GRUNT.

-W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZA POMOCĄ PĘDZLA ROZPROWADZAMY PODKŁAD "PRIMER", KTÓRY MA ZA ZADANIE ZWIĘKSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ I UŁATWIĆ NANOSZENIE KOLEJNEJ WARSTWY. POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA MINIMUM 4 GODZ.

-PRZY UŻYCIU PACY NIERDZEWNEJ NANOSIMY CIENKĄ WARSTWĘ TYNKU. PO NAŁOŻENIU OK. 0,5 M2 PRZYSTĘPUJEMY DO ROBIENIA PORÓW POPRZEZ ODRYWANIE NA PŁASKO PACY WENECKIEJ, LUB POPRZEZ STEMPLOWANIE SZTYWNYM PĘDZLEM, SZCZOTKĄ ITP. MOŻNA RÓWNIEŻ UŻYĆ PACY DO ROBIENIA PORÓW "STYLUS ART TOOLS". NASTĘPNIE NAKŁADAMY KOLEJNY KAWAŁEK TYNKU I PONOWNIE ROBIMY PORY. PO ZROBIENIU 1-2 M2, WYGŁADZAMY BETON NAŁOŻONY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. ETAPY POWTARZAMY, AŻ DO UKOŃCZENIA CAŁEJ POWIERZCHNI I POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA OK. 12 GODZ.

POKRYWAJĄC KOLEJNE FRAGMENTY DEKOROWANEJ POWIERZCHNI, NALEŻY PAMIĘTAĆ, BY ICH ŁĄCZENIA ODBYWAŁY SIĘ NA MOKRO.

-PO WYSCHNIĘCIU WARSTWY DEKORACYJNEJ TYNKU "NATURAL CONCRETE" ZA POMOCĄ WAŁKA NANOSIMY LAKIER "PROTECT". DZIĘKI TEMU NASZ BETON BĘDZIE ODPORNY NA ZABRUDZENIA.

MATERIAŁEM JEDNOWARSTWOWYM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** JASNOSZARY , SZARY , CIEMNOSZARY